

エアーブラシ用オイルフリーコンプレッサ

IS-875HT/925HT



特長

- ハンドル型タンク付のため、エアーの安定供給が可能
- 吐出空気量が多いため、IS-875HTでも複数のエアーブラシが同時使用可能です。
- オートON/OFF機能（圧力開閉器式）標準装備
- 減圧弁・除湿フィルター・エアーブラシホルダ付属

仕様

・コンプレッサ接続口：1/4オス(Lネジ)

形式(名称)	IS-875HT (スマートジェットプラス)	IS-925HT (パワージェットプラス)
定格消費電力	W 150/200(50/60Hz)	220/290(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa 0.42	0.42
空気量 無負荷時	ℓ/min 18	36
0.2MPa時	ℓ/min 15	23
質量	kg 5.5	7.1
外型寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 280 x 160 x 275	280 x 160 x 330
騒音値	dB 60以下	
定格時間	分 40	
タンク容量	ℓ 450	480
備考	フィルターレギュレータ (HPA-FR2) ・ブレードホース3m (HPA-BH32) ・エアーブラシホルダ付属	

※外形寸法は、圧力調節ツマミ・エアーブラシホルダ等の突起部は含みません。

IS-875/925



特長

- 1/8Ps【単気筒】、1/6Ps【2気筒】2機種を用意
- コンパクトで清音設計
- オートON/OFF機能（圧力開閉器式）標準装備
- 減圧弁・除湿フィルタ・エアーブラシホルダをパッケージに一体化
コンパクトで清音設計

仕様

・コンプレッサ接続口：1/4オス(Lネジ)

形式(名称)	IS-875 (スマートジェットプロ)	IS-925 (パワージェットライト)
定格消費電力	W 91(50/60Hz)	125W(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa 0.34	0.42
空気量 無負荷時	ℓ/min 10.5	22.6
0.2MPa時	ℓ/min 5	6.7
質量	kg 6.4	7.9
外型寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 310 x 156 x 260	
騒音値	dB 55以下	
定格時間	分 40	
備考	フィルターレギュレータ内蔵・ストレートホース3m (HPA-SH32) ・エアーブラシホルダ付属	

※外形寸法には、減圧弁、エアーブラシホルダ・キャリアハンドル等の突起部は含みません。

IS-850



特長

- コンパクトで静音設計
- 使用時のみ作動するオートON/OFF機能付
- 脈動防止・水分除去の為にコイルホースを付属
- フィルターレギュレータ・コイルホース・ストレートホース付属

仕様

・コンプレッサ接続口：1/8オス(Sネジ)

形式(名称)	IS-850 (スマートジェット)
定格消費電力	W 91(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa 0.34
空気量 無負荷時	ℓ/min 10.5
0.2MPa時	ℓ/min 5
質量	kg 3.8
外型寸法 (全幅×奥行×全高)	mm 265 x 148 x 164
騒音値	dB 55以下
定格時間	分 40
備考	フィルターレギュレータ・コイルホース (HPA-CH41) ストレートホース (HPA-SH31)

※外形寸法は、圧力調節ツマミ・エアーブラシホルダ等の突起部は含みません。

AIR COMPRESSOR コンプレッサ

IS-800J



特長

- コンパクトで静音設計
- 脈動防止・水分除去のためのコイルホース付属
- 迷し弁式
- フィルタセット・コイルホース・ストレートホース付属

仕様

・コンプレッサ接続口:1/8オス(Sネジ)

形式(名称)	IS-800 (スプリントジェット)	
定格消費電力	W	91(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa	0.4
空気量 無負荷時	ℓ/min	10.5
0.2MPa時	ℓ/min	5
質量	kg	3.8
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm	265×148×164
騒音値	dB	55以下
定格時間	分	40
備考	フィルタセット・コイルホース (HPA-CH41) ストレートホース (HPA-SH32)	

※外形寸法は、圧力調節ツマミ・エアープラシホルダ等の突起部は含みません。

IS-51



特長

- コンパクト設計
- 持ち運びに便利な軽量タイプ
- 迷し弁式
- 圧力調節ツマミ・コイルホース付属

仕様

・コンプレッサ接続口:1/8オス(Sネジ)

形式(名称)	IS-51 (シルバージェット)	
定格消費電力	W	85(50/60Hz)
最高使用圧力	MPa	0.3
空気量 無負荷時	ℓ/min	8.0
0.2MPa時	ℓ/min	4.5
質量	kg	2.6
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm	150×150×180
騒音値	dB	55以下
定格時間	分	40
備考	コイルホース (HPA-CH41) 付属	

※外形寸法は、圧力調節ツマミ・エアープラシホルダ等の突起部は含みません。

IS-976MB



特長

- メンテナンスフリーのオイルフリーコンプレッサを移動に適したキャリケースに収納。
- 取出さず、そのまま使用できセッティング時間を短縮できます。
- 2気筒ハイパワーコンプレッサで一度に複数のエアープラシを使用できます。
- タンク付(2.5ℓ)で安定供給が可能。
- 上段は小物が収納できるスペースをプラス
- オートON/OFFスイッチ機能付き
- 空気出口:2箇所

仕様

接続口サイズ:1/4オス(Lネジ)

形式(名称)	IS-976MB (モバイルコンプレッサ)	
定格消費電力	W	115/145 (50/60Hz)
最高使用圧力	MPa	0.4
空気量 無負荷時	ℓ/min	22.6
0.2MPa時	ℓ/min	12
質量	Kg	12
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm	360×200×640
騒音値	dB	55以下
定格時間	分	40
タンク容量	ℓ	2.5
備考	フィルタレギュレーター・ブレードホース (HPA-BH32) 付属・エアープラシホルダ	

AIR TANK エアータンク

HPA-TNK35

既存のコンプレッサと接続するだけで、エアの安定供給が可能になり、口徑の大きいエアープラシや深夜の作業にピッタリ。エアープラシ作業環境の効率UP!



お客様の悩みを解消するこの1台!

特長

- 既存のコンプレッサと接続するだけでエアの安定供給(脈動防止)が可能。
- 圧力スイッチ式コンプレッサの発音回数を削減し、圧力スイッチ延命が可能。
- エアを冷却することができ、エアープラシから水が出る現象を低減できます。
- 安全弁・ドレンバルブ・圧力計・ボールバルブ付属。

仕様

接続口 IN:1/8オス(S)
OUT:1/8オス(S)

形式(名称)	HPA-TNK35 (エアープラシ用外付エアータンク)	
品名	ℓ	エアータンク3.5ℓ
容量	ℓ	3.5
最高使用圧力	MPa	0.7
質量	kg	2.15
外形寸法 (全幅×奥行×全高)	mm	285×145×200
その他付属品	安全弁/ドレンバルブ/圧力計/ボールバルブ	